

**ASTURMADI DOORS****FICHA TÉCNICA****MULTIUSOS PARALLAMAS**

Clasificación EN 13501-2:2016

EI2 20' / E 30'

VENTAJAS

Ideal para aquellas zonas donde aun no siendo necesario un producto con prestaciones cortafuego su uso es recomendable.

Amplia gama de medidas estándar en dos alturas diferentes para una mayor 'economización' en los proyectos, que deriva en una gran calidad a buen precio.

Medidas especiales para adaptarla a cualquier necesidad. > Coeficiente de Aislamiento Térmico de 1,2 (W/m2k)

Superior rigidez torsional de la hoja frente al ensamblaje tradicional. Chapa y pintura de gran resistencia a la corrosión y durabilidad.

Marco abierto de fácil instalación. > Excelente equipamiento de serie.



CERTIFICADOS

- UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018
- Clasificación EN 13501-2:2016
- EI2 20' / E 30'

HOJA

- Chapa de acero galvanizado de entre 0,6 y 0,9mm de espesor, ensamblada.
- Aislamiento de lana de roca de densidad 70kg/m3.
- Peso aproximado de 20kg/m2.

MARCO

- Diseño de instalación esquinera que beneficia la estanqueidad.
- Confeccionado en acero galvanizado de 1.2mm de espesor con conductividad térmica aminorada.
- Jambas y dinteles del perfil especial modelo ASTURMADI en forma de Z.
- Garras de fijación de acero laminado en frío de 230x1.5mm, especiales para distintos tipos de tabiquería.
- Separadores de chapa de acero 50x2.5mm.
- Compatible con uso de postizo abrazamuro que beneficia la estanqueidad.

ACABADOS

- Color Gris estándar 7038 y Blanco 9010.
- Capa de pintura de 100 micras en la hoja, y 120 micras en el marco.

ACCESORIOS de serie

- Accesorios disponibles para prestaciones de Paso Simple, con Retracción y de Escape.

